

AD Linear L150

Tuotekortti



Energiätehokas ja vastuullisesti valmistettu toimitilojen valaisin

Valaisin on Suomessa valmistettu kierrätetystä alumiinista ja laadukkaista elektroniikkakomponenteista.

Valaisin voidaan räätälöidä eri optiikoille, valosuojille ja siihen saa myös älyvalo-ominaisuuksia.

Tekniset tiedot (L150)

Watit	143 W
Valovirta	18.315 lm opaalidiffusorilla 20.350 lm kirkkaalla diffusorilla
Valoteho/W	142 lm/W
Väriämpötila	4000K (myös 5000K saatavana)
CRI	>80 (myös >90 saatavana)
IP kotelointi	IP54 (lisätiivistyksellä IP65)
Käyttöjännite	220...240 Vac
Tehokerroin λ	> 0.9
Verkkotaajuus	50...60 Hz
Ylijännitesuojaus	DM 2kV, CM 4kV
IK-luokka	IK08
Runkomateriaali	kierrätetty alumiini
Diffusori (vaihtoehdot)	kirkas tai opaali
Rungon väri	Anodisoitu alumiini (harmaa)
Ohjausvaihtoehdot	ON/OFF, DALI (DALI-2), SR (ZigBee)
Kiinnitys	Kiskoon, kattoon, seinälle
Käyttötunnit	>100.000 tuntia (L80B10, Ta 25°C)
Käyttölämpötila	-40°C — +50°C
Pituus	1682 mm
Leveys	86 mm
Korkeus	77 mm
Paino	5 kg
Liitännän tyyppi	H05VV-F Cable, 3-pole/H05VV-F Cable, 5-pole (DALI)
Kytkenät	Valmiina 2m kaapeli (pituus valittavissa), optiona: läpijohdotus, Phoenix/Enstonet/Wago/Winsta/Wieland kytkimet vaihtoehtoina.
Asennus	Kiskoon, kattoon, seinälle (pikakiinnikkeet)
Takuu	5 vuotta / 2 ensimmäistä vuotta STUL-takuu
Valmistusmaa	Suomi

Erilaisia valonjakovaihtoehtoja:

