

AD Linear L190 HIGH BAY

Tuotekortti



Energiätehokas ja vastuullisesti valmistettu toimitilojen valaisin

Valaisin on Suomessa valmistettu kierrätetystä alumiinista ja laadukkaista elektroniikkakomponenteista.

Valaisin voidaan räätälöidä eri optiikoille, valosuojille ja siihen saa myös älyvalo-ominaisuuksia.

Tekniset tiedot (L190 HIGH BAY)

Watit	190 W
Valovirta	27.300 lm opaalidiffuusorilla 30.350 lm kirkkaalla diffuusorilla
Valoteho/W	160 lm/W
Väriämpötila	4000K (myös 5000K ja 3000K saatavana)
CRI	>80 (myös >90 saatavana)
IP kotelointi	IP54 (lisätiivistyksellä IP65)
Käyttöjännite	202...254 Vac
Tehokerroin λ	> 0.9
Verkkotaajuus	47,5...63 Hz
Ylijännitesuojaus	DM 2kV, CM 4kV
IK-luokka	IK08
Runkomateriaali	kierrätetty alumiini
Diffuusori (vaihtoehdot)	kirkas tai opaali
Rungon väri	Anodisoitu alumiini (harmaa)
Ohjausvaihtoehdot	ON/OFF, DALI (DALI-2), SR (ZigBee)
Kiinnitys	Kiskoon, kattoon, seinälle
Käyttötunnit	>50.000 tuntia (L70B10, Ta 25°C)
Käyttölämpötila	-40°C — +40°C
Pituus	1792 mm
Leveys	86 mm
Korkeus	77 mm
Paino	6 kg
Liitännän tyyppi	H05VV-F Cable,3-pole/H05VV-F Cable,5-pole(DALI)
Kytkenät	Valmiina 2m kaapeli (pituus valittavissa), optiona: läpijohto, Phoenix/Enstonet/Wago/Winsta/Wieland kytkimet
Asennus	Kiskoon, kattoon, seinälle (pikakiinnikkeet)
Takuu	5 vuotta / 2 ensimmäistä vuotta STUL-takuu
Valmistusmaa	Suomi

Valonjakovaihtoehdot:

