

# AD Linear XL230D HIGH BAY

## Tuotekortti



### **Energiätehokas ja vastuullisesti valmistettu toimitilojen valaisin**

Valaisin on Suomessa valmistettu kierrätetystä alumiinista ja laadukkaista elektroniikkakomponenteista.

Valaisin voidaan räätälöidä eri optiikoille, valosuojille ja siihen saa myös älyvalominaisuuksia.

## Tekniset tiedot (XL230D HIGH BAY)

<b>Watit</b>	<b>234 W</b>
<b>Valovirta</b>	<b>32.000 lm opaalidiffusorilla</b> <b>36.000 lm kirkkaalla diffusorilla</b>
<b>Valoteho/W</b>	<b>155 lm/W</b>
<b>Väriämpötila</b>	<b>4000K (myös 5000K ja 3000K saatavana)</b>
<b>CRI</b>	<b>&gt;80 (myös &gt;90 saatavana)</b>
<b>IP kotelointi</b>	<b>IP54 (lisätiivistyksellä IP65)</b>
<b>Käyttöjännite</b>	<b>202...254 Vac</b>
<b>Tehokerroin <math>\lambda</math></b>	<b>&gt; 0.9</b>
<b>Verkkotaajuus</b>	<b>47,5...63 Hz</b>
<b>Ylijännitesuojaus</b>	<b>DM 2kV, CM 4kV</b>
<b>IK-luokka</b>	<b>IK08</b>
<b>Runkomateriaali</b>	<b>kierrätetty alumiini</b>
<b>Diffusori (vaihtoehdot)</b>	<b>kirkas tai opaali</b>
<b>Rungon väri</b>	<b>Anodisoitu alumiini (harmaa)</b>
<b>Ohjausvaihtoehdot</b>	<b>ON/OFF, DALI (DALI-2)</b>
<b>Kiinnitys</b>	<b>Kiskoon, kattoon, seinälle</b>
<b>Käyttötunnit</b>	<b>&gt;50.000 tuntia (L70B10, Ta 25°C)</b>
<b>Käyttölämpötila</b>	<b>-40°C — +40°C</b>
<b>Pituus</b>	<b>2242 mm</b>
<b>Leveys</b>	<b>86 mm</b>
<b>Korkeus</b>	<b>77 mm</b>
<b>Paino</b>	<b>8 kg</b>
<b>Liitännän tyyppi</b>	<b>H05VV-F Cable, 3-pole/H05VV-F Cable, 5-pole (DALI)</b>
<b>Kytkenät</b>	<b>Valmiina 2m kaapeli (pituus valittavissa), optiona: läpijohdotus, Phoenix/Enstonet/Wago/Winsta/Wieland kytkimet,</b>
<b>Asennus</b>	<b>Kiskoon, kattoon, seinälle (pikakiinnikkeet)</b>
<b>Takuu</b>	<b>5 vuotta / 2 ensimmäistä vuotta STUL-takuu</b>
<b>Valmistusmaa</b>	<b>Suomi</b>

### Valonjakovaihtoehtoja:

