

AD Zone 130-E

Tuotekortti



Energiätehokas ja vastuullisesti valmistettu ulkoalueiden valaisin

AD ZONE LED-valaisimet on suunniteltu erityisesti ulkoalueiden ja korkeiden tilojen valonheittimeksi.


Monipuolisten räätälöintivaihtoehtojen avulla pystymme tarjoamaan valaisimet juuri kyseiseen alueeseen/tilaan soveltuvina. Erilaisten linssimahdollisuuksien avulla valo saadaan suunnattua minne sitä tarvitaan.

Tekniset tiedot (ZONE 130-E)


Watit	125 W
Valovirta	18.000 lm
Valoteho/W	133 lm/W
Väriämpötila	4000K (myös 5000K ja 3000K saatavana)
CRI	>70 (myös >80 saatavana)
IP kotelointi	IP67
Käyttöjännite	220...240 Vac
Tehokerroin λ	> 0.95
Verkkotaajuus	50...60 Hz
Ylijännitesuojaus	DM 6kV, CM 10kV
IK-luokka	IK08
Runkomateriaali	Alumiini
Rungon väri	Musta
Ohjausvaihtoehdot	ON/OFF, DALI (DALI-2)
Kiinnitys	Tolppaan, seinälle, kattoon
Käyttötunnit	>50.000 tuntia
Käyttölämpötila	-40°C — +45°C (ylikuumentumissuoja kun Ta >45°C)
Pituus	345 mm
Leveys	254 mm
Korkeus	120 mm
Paino	5 kg
Liitännän tyyppi	H07RN-F Cable, 3-pole/H07RN-F Cable, 5-pole (DALI)
Kytkenät	5 m kaapeli, optiona Phoenix IPD-liitin. (kaapelimita sovittavissa muuhunkin mittaan)
Takuu	5 vuotta (STUL-takuu 2 vuotta)
Valmistusmaa	Suomi

Valonjakovaihtoehdoja:

~90°
Efficiency: ~94 %



~60°
Efficiency: ~94 %



~30°
Efficiency: ~94 %

