

AD PANEL SLIM 60X60 39W, 30X120 39W, 60x120 74W

TOIMISTOJEN JA JULKISTEN TILOJEN LEDIPANEELI

FLÖDLJUS FÖR UTOMHUSBRUK OCH HALLAR

TEKNISET TIEDOT
TEKNISK INFORMATION

AD PANEL SLIM 60X60 39W

PANEELIVALAISIN

PANELBELYSNING

TEKNISET TIEDOT
TEKNISK INFORMATION

Yleiset

Info

AD PANEL SLIM 60X60 39W

 Yks.
 Enhet

 Lisätiedot
 Ytterligare
 information

Sähkönnumero E-nummer			
Elinikä Livslängd	> 50 000 (25°C)	h	
Takuu Garanti	5	a	
Valmistusmaa Tillverkningsland	Kiina China		
Käyttölämpötila Driftstemperatur	-10...+45	°C	
Varastointilämpötila Lagringstemperatur	-20...+60	°C	
Asennuskorkeus Monteringshöjd	<5	m	

Luokitukset ja sertifikaatit

Klassificering och certifiering

AD PANEL SLIM 60X60 39W

 Lisätiedot
 Ytterligare information

Suojausluokka Skyddsklass	Luokka I Klass I	
Kotelointiluokka Kapslingsklass	IP40	

Sähkö

El

AD PANEL SLIM 60X60 39W

 Yks.
 Enhet

 Lisätiedot
 Ytterligare information

Nimellisteho Nominell effekt	39*	W	
Käyttöjännite Driftspänning	220...240	V _{AC}	50...60 Hz

Valo
 Ljus

AD PANEL SLIM 60X60 39W

 Yks. Lisätiedot
 Enhet Ytterligare
 information

Valonlähde Ljuskälla	LED		
Valovirta Ljusflöde	4000*	lm	Maksimiarvo Maximi värde
Valon tehosuhte Ljusets verkningsgrad	105	lm/W	
Väriämpötila Färgtemperatur	3 000 / 4 000 / 6 500	K	Valittavissa Valbar
Häikäisyindeksi (UGR)	<19		
Säteilykulma Strålningsvinkel	80	°	
Värintoistoindeksi (CRI) Färgåtergivningsindex	> 80		
Himmennys Dimning	on/off		Valittavissa Valbar
	DALI		

Runko
 Ram

AD PANEL SLIM 60X60 39W

 Yks. Lisätiedot
 Enhet Ytterligare
 information

Pituus Längd	595	mm	
Leveys Bredd	595	mm	
Korkeus Höjd	10,5	mm	paneelin korkeus
Paino Vikt	2,9	kg	
Kiinnitys Fästning	T-listakattoon, pintaan asennuskehyksellä, riippumaan Infälld montering, ram för led-panel, wireupphängning		Useita kiinnitystapoja Många fästsättningsmöjli gheter
Materiaali Material	Alumiini Aluminium		
Väri Färg	Valkoinen Vit		Myös RAL-värit Även RAL-färger

*) Teho ja valovirta +/- 5%. Tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. Pidätämme oikeudet muutoksiin.

*) Effelt och ljusflöde +/- 5%. Data kan ändras utan särskilt meddelande. Vi förbehåller oss rätt till ändringar.

AD PANEL SLIM 30X120 39W

PANEELIVALAISIN

PANELBELYSNING

TEKNISET TIEDOT
TEKNISK INFORMATION

Yleiset

Info

AD PANEL SLIM 30X120 39W

 Yks.
 Enhet

 Lisätiedot
 Ytterligare
 information

Sähkönnumero E-nummer			
Elinikä Livslängd	> 50 000 (25°C)	h	
Takuu Garanti	5	a	
Valmistusmaa Tillverkningsland	Kiina China		
Käyttölämpötila Driftstemperatur	-10...+45	°C	
Varastointilämpötila Lagringstemperatur	-20...+60	°C	
Asennuskorkeus Monteringshöjd	<5	m	

Luokitukset ja sertifikaatit

Klassificering och certifiering

AD PANEL SLIM 30X120 39W

 Lisätiedot
 Ytterligare information

Suojausluokka Skyddsklass	Luokka I Klass I	
Kotelointiluokka Kapslingsklass	IP40	

Sähkö

El

AD PANEL SLIM 30X120 39W

 Yks.
 Enhet

 Lisätiedot
 Ytterligare information

Nimellisteho Nominell effekt	39*	W	
Käyttöjännite Driftspänning	220...240	V _{AC}	50...60 Hz

Valo
 Ljus

AD PANEL SLIM 30X120 39W

 Yks.
 Enhet
 Lisätiedot
 Ytterligare
 information

Valonlähde Ljuskälla	LED		
Valovirta Ljusflöde	4000*	lm	Maksimi-arvo Maximi värde
Valon tehosuhte Ljusets verkningsgrad	105	lm/W	
Väriämpötila Färgtemperatur	3 000 / 4 000 / 6 500	K	Valittavissa Valbar
Häikäisyindeksi (UGR)	<19		
Säteilykulma Strålningsvinkel	80	°	
Värintoistoindeksi (CRI) Färgåtergivningsindex	> 80		
Himmennys Dimning	on/off		Valittavissa Valbar
	DALI		

Runko
 Ram

AD PANEL SLIM 30X120 39W

 Yks.
 Enhet
 Lisätiedot
 Ytterligare
 information

Pituus Längd	1195	mm	
Leveys Bredd	295	mm	
Korkeus Höjd	10,5	mm	paneelin korkeus
Paino Vikt	2,8	kg	
Kiinnitys Fästning	T-listakattoon, pintaan asennuskehyksellä, riippumaan Infälld montering, ram för led-panel, wireupphängning		Useita kiinnitystapoja Många fästsättningsmöjli gheter
Materiaali Material	Alumiini Aluminium		
Väri Färg	Valkoinen Vit		Myös RAL-värit Även RAL-färger

*) Teho ja valovirta +/- 5%. Tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. Pidätämme oikeudet muutoksiin.

*) Effelt och ljusflöde +/- 5%. Data kan ändras utan särskilt meddelande. Vi förbehåller oss rätt till ändringar.

AD PANEL SLIM 60X120 74W

PANEELIVALAISIN

PANELBELYSNING

TEKNISET TIEDOT
TEKNISK INFORMATION

Yleiset

Info

AD PANEL SLIM 60X120 74W

 Yks.
 Enhet

 Lisätiedot
 Ytterligare
 information

Sähkönnumero E-nummer			
Elinikä Livslängd	> 50 000 (25°C)	h	
Takuu Garanti	5	a	
Valmistusmaa Tillverkningsland	Kiina China		
Käyttölämpötila Driftstemperatur	-10...+45	°C	
Varastointilämpötila Lagringstemperatur	-20...+60	°C	
Asennuskorkeus Monteringshöjd	<5	m	

Luokitukset ja sertifikaatit

Klassificering och certifiering

AD PANEL SLIM 60X120 74W

 Lisätiedot
 Ytterligare information

Suojausluokka Skyddsklass	Luokka I Klass I	
Kotelointiluokka Kapslingsklass	IP40	

Sähkö

El

AD PANEL SLIM 60X120 74W

 Yks.
 Enhet

 Lisätiedot
 Ytterligare information

Nimellisteho Nominell effekt	74*	W	
Käyttöjännite Driftspänning	220...240	V _{AC}	50...60 Hz

Valo
 Ljus

AD PANEL SLIM 60X120 74W

 Yks.
 Enhet
 Lisätiedot
 Ytterligare
 information

Valonlähde Ljuskälla	LED		
Valovirta Ljusflöde	8000*	lm	Maksimiarvo Maximi värde
Valon tehosuhte Ljusets verkningsgrad	109	lm/W	
Väriämpötila Färgtemperatur	3 000 / 4 000 / 6 500	K	Valittavissa Valbar
Häikäisyindeksi (UGR)	<19		
Säteilykulma Strålningsvinkel	80	°	
Värintoistoindeksi (CRI) Färgåtergivningsindex	> 80		
Himmennys Dimning	on/off		Valittavissa Valbar
	DALI		

Runko
 Ram

AD PANEL SLIM 60X120 74W

 Yks.
 Enhet
 Lisätiedot
 Ytterligare
 information

Pituus Längd	1195	mm	
Leveys Bredd	595	mm	
Korkeus Höjd	10,5	mm	paneelin korkeus
Paino Vikt	5,6	kg	
Kiinnitys Fästning	T-listakattoon, pintaan asennuskehyksellä, riippumaan Infälld montering, ram för led-panel, wireupphängning		Useita kiinnitystapoja Många fästsättningsmöjli gheter
Materiaali Material	Alumiini Aluminium		
Väri Färg	Valkoinen Vit		Myös RAL-värit Även RAL-färger

*) Teho ja valovirta +/- 5%. Tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. Pidätämme oikeudet muutoksiin.

*) Effelt och ljusflöde +/- 5%. Data kan ändras utan särskilt meddelande. Vi förbehåller oss rätt till ändringar.